



LC383M-5B



MGL
2300 route de la Baronne
06510 GATTIERES

Tél. : 04 92 02 97 75
Port. : 06 11 67 44 79
Fax : 04 93 08 88 55

Email : contact@mgl-france.com
Site : www.mgl-france.com

www.mgl-france.com



LC383M-5B

Spécifications techniques

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Modèle | LC383M-5B | |
| Capacité de la grue | 2,93 t x 1,5 m | |
| Rayon de portée maximum | 8,38 m x 0,20 t | |
| Hauteur de levage maximale positive | 9,3 m x 1,19 t | |
| Portée maximale sous le niveau du sol | 15,5 m (en 4 brins) | |
| Câble de palan | | |
| | Vitesse du crochet | 19,5 m / min |
| | Standard | IWRC 6 x WS (26) Ø 8mm x 73m |
| Système télescopique | | |
| | Type de flèche | Flèche télescopique pentagonale à 4 sections entièrement automatique |
| | Longueur de la flèche | 3,18 m - 8,71 m |
| | Vitesse de télescope | 5,53 m / 15,5 sec |
| Système de palan sur flèche | | |
| | Vitesse angulaire du palan | 0° - 80° / 14 sec |
| Système de rotation | | |
| | Vitesse angulaire de rotation | 360° continu / 2,4 tr/min |
| Transmission | | |
| | Type | Commandes de direction indépendantes pour les 2 côtés, moteurs à hydraulique à pistons avec frein automatique intégré, réducteur planétaire. |
| Vitesse de traction | | |
| | Standard | 4,6 km / heure |
| | Pente maximum | 20° |
| | Longueur x largeur au sol | 1650 mm x 300 mm (dimension des chenilles) |
| | Pression au sol | 44,1 kpa [0,45 kgh/cm ²] |
| Moteur | | |
| | Modèle | YANMAR 3TNV88 |
| | Déplacement | 1642 L cc |
| | Puissance nominale | 21,5 kW / 2400 tr/min |
| | Méthode de démarrage | Électrique |
| | Capacité du réservoir | Diesel 42 L |
| Capacité de levage | | |
| | Standard | 1465 kg |
| Taille de la machine | | |
| | Largeur x Longueur x Hauteur | 4020 mm x 1740 mm x 2495 mm |
| Poids de la machine | | |
| | Standard | 4500 kg |
| Taille des chenilles | | |
| | Standard | 1740 mm x 355 mm |
| Équipement de série | | |
| | Protection contre le surenroulement, clapets hydrauliques de sûreté, rétro système de tension de câble permanent, niveau, interrupteur d'arrêt d'urgence, viseurs extérieur, alarme d'inclinaison, EMO commutateur, limiteur de couple, voyant de fonctionnement, compteur horaire, système d'enclenchage de la grue. | |
| Équipement en option | | |
| | Patins en caoutchouc, moufle à brin unique, crochet chercheur. | |

